

Przebudowa drogi gminnej Nr 250201 W Surowe Obory- Michałowo – Cupel
od km 0+000,00 do km 1+975,00

Zestawienie lokalizacji zjazdów gospodarczych o nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 i grubości warstwy 10 cm.

ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

L.p.	km	Typ	L	Szerokość	Pole
			[m]	[m]	[m ²]
1	0+023,82	GP	1,12	4,00	5,5
2	0+038,11	GL	0,81	4,00	4,1
3	0+186,78	GP	1,00	4,00	5,0
4	0+381,92	GP	1,00	4,00	5,0
5	0+596,20	GP	1,00	4,00	5,0
6	0+658,06	GL	1,00	4,00	5,0
7	0+716,87	GP	1,00	4,00	5,0
8	0+810,33	GP	2,00	4,00	9,1
9	1+136,87	GL	1,00	4,00	5,0
10	1+139,58	GP	1,00	4,00	5,0
11	1+224,36	GL	0,90	4,00	4,6
12	1+393,76	GL	0,97	4,00	4,9
13	1+663,13	GL	2,00	4,00	9,0
14	1+766,33	GL	2,00	4,00	9,0
15	1+822,95	GL	2,00	4,00	9,0
16	1+932,33	GL	2,00	4,00	9,0
17	1+937,95	GP	2,00	4,00	9,0
SUMA					108,2